



NUMINOSÂ® GIMBLE XS

inf  lld takarmatur, 3000 K, 20  , IP20, rund, vit

NUMINOSÂ®   r det b  st samordnade lampsystemet fr  n SLV, d  r funktion, design och teknik m   ts i harmoni. Olika down- och spotlights m   jligg  r tusentals alternativ f  r belysningsdesign.   ven med NUMINOSÂ® GIMBLE XS inf  lld taklampa, som imponerar med h  g-kvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt f  r en subtil, modern och platsbesparande belysning som s  tter fokus p   f  rem  let eller p   rummet. Installationen   r enkel och okomplicerad. N  r t  nker du best  mma dig f  r den modul  ra m   ngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1010054
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekund�r str�m/sp�nning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 �C
Maximal omgivningstemperatur	40 �C
Lumen	950 lm
Ljusets f�rgtemperatur	3000 Kelvin
Str�lningsvinkel	20 �
F�rg	vit
CRI	90
UGR �	19
Livsl�ngd	50000 h
Riskgrupp	1
h�jd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093745	
1006136	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	45