




NUMINOS® GIMBLE XS

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 40°, IP20, redonda, blanco

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Las variadas «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XS, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1010057
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Varilla giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	6.9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	950 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.7 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.11 kg

Fuente de luz

2093745		Peso bruto	0.21 kg
Accesorios			
1006136	Numinos® XS Anillo reductor , redondo-160/70 mm blanco	Forma de la estructura	Redonda
1006135	Numinos® XS Anillo reductor , redondo-160/70 mm negro	Profundidad del montaje	8 cm
1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino	Diámetro de montaje	6.8 cm
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA	Página BIG WHITE	45
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1005612	NUMINOS® XS , difusor		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1005615	NUMINOS® XS , difusor negro		
1006137	Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado-160/70 mm negro		
1006138	Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado-160/70 mm blanco		
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente		
1010126	NUMINOS® XS , reflector, cobre		
1010125	NUMINOS® XS , reflector, dorado		