


## NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone bianco/nero 3000 K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Articolo                       | 1010059                     |
| Numero di diverse finestre     | 1                           |
| Girevole od orientabile        | asta girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                        |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                    |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                      |
| Classe isolamento              | III                         |
| Wattaggio                      | 6.9 W                       |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                       |
| Lumen                          | 950 lm                      |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin                 |
| Angolo di emissione            | 55 °                        |
| Colore                         | bianco/nero                 |
| CRI                            | 90                          |
| UGR ≤                          | 25                          |
| Durata                         | 50000 h                     |
| Risk Group                     | 1                           |
| Altezza                        | 5.7 cm                      |
| Diametro                       | 8 cm                        |
| Peso netto                     | 0.11 kg                     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore             |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |
| 1010126 | NUMINOS® XS , riflettore, rame      |
| 1010125 | NUMINOS® XS , riflettore, oro       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.21 kg |
| Forma dello scasso   | circa   |
| Profondità d'incasso | 8 cm    |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 45      |