


Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® GIMBLE XS, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010059
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Brutogewicht	0.21 kg

Lichtbron

2093745	
---------	---

Toebehoren

1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud

Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm