


NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt downlight hvit/krom 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hårer også NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalit t av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010061
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR �	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093745	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, gull

Bruttovekt	0.21 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm