


NUMINOS® GIMBLE XS

plafonnier encastré, 4000 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010063
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir/blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg

Source Lumineuse

2093754	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent

Poids brut	0.21 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm