




NUMINOS® GIMBLE XS

infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart/vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet eller rummet själv. Installationen går på ett enkelt sätt. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1010063
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093754	
1006136	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm