

## NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone, 4000 K, 40°, IP20, rotondo, nero / bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Articolo                       | 1010066                       |
| Numero di diverse finestre     | 1                             |
| Girevole od orientabile        | staffa girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                          |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                      |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                        |
| Classe isolamento              | III                           |
| Wattaggio                      | 6.9 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                        |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                         |
| Lumen                          | 1000 lm                       |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin                   |
| Angolo di emissione            | 40 °                          |
| Colore                         | nero/bianco                   |
| CRI                            | 90                            |
| UGR ≤                          | 22                            |
| Durata                         | 50000 h                       |
| Risk Group                     | 1                             |
| Altezza                        | 5.7 cm                        |
| Diametro                       | 8 cm                          |
| Peso netto                     | 0.11 kg                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1010126 | NUMINOS® XS , riflettore, rame      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore             |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , riflettore, oro       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.21 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8 cm    |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm  |