


NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt downlight sort/krom 4000 K 40°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010067
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende stang og vipper
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093754	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, gull

Bruttovekt	0.21 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm