


## NUMINOS® GIMBLE XS

luminaria de empotrar techo, 4000 K, 55°, IP20, redonda, negro / blanco

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XS, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1010069                      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                            |
| Giratoria u orientable                   | Barra giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                         |
| Montaje                                  | Empotrado                    |
| Detalles de montaje                      | Techo                        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA                       |
| Clase de protección                      | III                          |
| Potencia                                 | 6.9 W                        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                        |
| Flujo luminoso                           | 1000 lm                      |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin                  |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °                         |
| Color                                    | negro/blanco                 |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 25                           |
| Vida útil                                | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Altura                                   | 5.7 cm                       |
| Diámetro                                 | 8 cm                         |
| Peso neto                                | 0.11 kg                      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflector, cobre             |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                  |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor                      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE           |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor negro                |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflector, dorado            |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente         |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso bruto              | 0.21 kg |
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 8 cm    |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm  |