


NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010070                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.9 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1000 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/chrom               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 25                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 5.7 cm                      |
| Durchmesser                           | 8 cm                        |
| Nettogewicht                          | 0.11 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted   |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA         |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor             |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE  |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer    |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflektor, gold      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.21 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8 cm    |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm  |