

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XS, ki se kot vgradna stropna svetilka ponša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010070
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna/krom
CRI	90
UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5.7 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.11 kg
Bruto teža	0.21 kg

Svetlobnega Vira

2093754	
---------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten
1010126	NUMINOS® XS , reflek- tor, baker
1010125	NUMINOS® XS , reflek- tor, zlato

Globina vgradnje	8 cm
Premer vgradnje	6.8 cm