




NUMINOS® GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 20°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010072
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Stange und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg

Lichtquelle

2093754	
---------	---

Zubehör

1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70 mm weiß
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70 mm schwarz
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70 mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70 mm weiß
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOS® XS , Reflek- tor, kupfer
1010125	NUMINOS® XS , Reflek- tor, gold

Bruttogewicht	0.21 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	45