


## NUMINOS® GIMBLE XS

vgradna svetilka, 4000 K, 20°, IP20, okrogla, bela

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XS, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Št. art.                         | 1010072                    |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                          |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva palica in nagibna |
| IP koda                          | IP20                       |
| Montaža                          | Vgradnja                   |
| Podrobnosti montaže              | Strop                      |
| Sekundarni tok / napetost        | 200 mA                     |
| Zaščitni razred                  | III                        |
| El. moč                          | 6.9 W                      |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C                      |
| Lumini                           | 1000 lm                    |
| Barvna temperatura               | 4000 Kelvin                |
| Kot sevanja                      | 20 °                       |
| Barva                            | bela                       |
| CRI                              | 90                         |
| UGR ≤                            | 19                         |
| Življenjska doba                 | 50000 h                    |
| Risk Group                       | 1                          |
| Višina                           | 5.7 cm                     |
| Premer                           | 8 cm                       |
| Neto teža                        | 0.11 kg                    |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflektor, baker        |
| 1010695 | LED gonilnik , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzor                 |
| 1010699 | LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzor, črn            |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflektor, zlato        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzor, transparenten  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bruto teža       | 0.21 kg |
| Oblika izreza    | okoli   |
| Globina vgradnje | 8 cm    |
| Premer vgradnje  | 6.8 cm  |