




## NUMINOS® GIMBLE XS

infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. SÅ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremålet eller på rummet. Montering går på ett ögonblick. När tår du bestämma dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1010072     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1000 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 20 °        |
| Färg                         | vit         |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.7 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.11 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.21 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
| 1006136 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit                                |
| 1006135 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart                              |
| 1005614 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor                                                      |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor svart                                                |
| 1006137 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart                            |
| 1006138 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit                              |
| 1005613 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor transparent                                          |
| 1010126 | NUMINOSÂ® XS , reflek-<br>tor, koppar                                             |
| 1010125 | NUMINOSÂ® XS , reflek-<br>tor, guld                                               |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbygggnadsdjup       | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite       | 45     |