

NUMINOSÂ® GIMBLE XS

infÄlld taklampa vit / krom 4000 K 20Â°

NUMINOSÂ® Är det bÄst samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄts i harmoni. Med olika downlights och spotlights fÄr du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® GIMBLE XS infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄlet eller pÄ rummet. Montering gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1010073
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÄng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	20 °
FÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg

2093754	
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffusor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffusor svart
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflektor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflektor, guld

Bruttovikt	0.21 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm