

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010074
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	6.9 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	bílá/černá
CRI	90
UGR ≤	22
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5.7 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.11 kg
Celková hmotnost	0.21 kg

Světelného Zdroje

2093754	
---------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1010695	LED Driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1010699	LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, měděný
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, zlatý

Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	6.8 cm