


Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1010074
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	6.9 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco/nero
CRI	90
UGR ≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	5.7 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.11 kg
Peso lordo	0.21 kg

Sorgente Luminosa

2093754	
---------	---

Accessori

1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1010126	NUMINOS® XS , riflettore, rame
1010125	NUMINOS® XS , riflettore, oro

Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm