

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1010076      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 6.9 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1000 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 5.7 cm       |
| Diamètre                                 | 8 cm         |
| Poids net                                | 0.11 kg      |
| Poids brut                               | 0.21 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre     |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré       |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm |