

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Las diferentes «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XS, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art. N.º                                 | 1010079      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1            |
| Código IP                                | IP20         |
| Montaje                                  | Empotrado    |
| Detalles de montaje                      | Techo        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA       |
| Clase de protección                      | III          |
| Potencia                                 | 6.9 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C        |
| Flujo luminoso                           | 1000 lm      |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °         |
| Color                                    | blanco/cromo |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 25           |
| Vida útil                                | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Altura                                   | 5.7 cm       |
| Diámetro                                 | 8 cm         |
| Peso neto                                | 0.11 kg      |
| Peso bruto                               | 0.21 kg      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                  |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor                      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE           |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor negro                |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente         |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflector, cobre             |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflector, dorado            |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 8 cm   |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm |