




FLATT II

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, PHASE, 2700 K, 9, 5 W, antracit / hnědá

Řada svítidel FLATT II kombinuje moderní design s vysokou funkcí. Nástěnná a sloupková svítidla jsou ideální pro zvýraznění osvětlení fasád a cest. Díky povrchové úpravě odolné proti mořskému vzduchu, rozložení světla v souladu s normou Dark Sky (ULOR <2 %), teplému bílému světlu o teplotě 2 700 K a volitelné senzorové technologii nabízejí flexibilní řešení pro obytné oblasti a HoReCa.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010101
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	130
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	4.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	81 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	59 °C
Lumen	640 lm

Světelného Zdroje

916561		Teplota barvy světla	2700 Kelvin
		Barva	antracit/hnědá
		CRI	80
		Životnost	50000 h
		Risk Group	1
		Šířka	9.85 cm
		Výška	26 cm
		Hloubka	8.56 cm
		Hmotnost netto	1.16 kg
		Celková hmotnost	1.37 kg
		BIG WHITE strana	858