




FLATT II

pintavalaisin, PHASE, 2700 K, 9,5 W, antrasiitti / ruskea

FLATT II -valaisinsarjassa yhdistyvät moderni muotoilu ja korkea toiminnallisuus. Seinä- ja pollarivalaisimet sopivat erinomaisesti julkisivujen ja polkujen korostettuun valaistukseen. Meri-ilmaa kestävä pinnoitteella, Dark Sky -vaatimusten mukaisella valonjakautumisella (ULOR <2 %), 2700 K lämpimän valkoisella valolla ja valinnaisella tunnistintekniikalla ne tarjoavat joustavia ratkaisuja asuinalueille ja HoReCaan.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010101
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Iskunkestävyys	0.35 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Läpivientien määrä	130
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	240 mA
Suojausluokka	I
Teho	9.5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	210
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	210
Virtavirran taso	4.1 A
Sysäysvirran kesto	81 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	59 °C
Lumen	640 lm

Valonlähteet

916561		Valon värilämpötila	2700 Kelvin
		väri	antrasiitti/ruskea
		CRI	80
		Elinikä	50000 h
		Riskiryhmä	1
		leveys	9.85 cm
		Korkeus	26 cm
		Syvyys	8.56 cm
		Nettopaino	1.16 kg
		Bruttopaino	1.37 kg
		BIG WHITE Seite	858