


FLATT II

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, PHASE, 2700 K, 9.5 W, černá

Řada svítidel FLATT II kombinuje moderní design s vysokou funkcí. Nástěnná a sloupková svítidla jsou ideální pro zvýraznění osvětlení fasád a cest. Díky povrchové úpravě odolné proti mořskému vzduchu, rozložení světla v souladu s normou Dark Sky (ULOR <2 %), teplému bílému světlu o teplotě 2 700 K a volitelné senzorové technologii nabízejí flexibilní řešení pro obytné oblasti a HoReCa.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010102
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	130
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	4.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	81 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	59 °C
Lumen	620 lm

Světelného Zdroje

916561	
--------	---

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	černá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	9.85 cm
Výška	26 cm
Hloubka	8.56 cm
Hmotnost netto	1.1 kg
Celková hmotnost	1.32 kg