


FLATT II

lampada da parete, PHASE, 2700 K, 9,5 W, nero

La linea di lampade FLATT II abbina un design moderno a un'elevata funzionalità. Le lampade da parete e i paletti luminosi sono ideali per l'illuminazione d'accento di facciate e sentieri. Grazie al rivestimento resistente alla salsedine, alla diffusione della luce conforme alla norma Dark Sky (U-LOR <2 %), alla luce bianca calda da 2.700 K e alla tecnologia dei sensori opzionale, offrono soluzioni versatili per le zone giorno e HoReCa.



DATI TECNICI

Articolo	1010102
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	130
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	210
Numero di apparecchi a LS C16A	210
Livello di corrente di spunto	4.1 A
Durata della corrente di spunto	81 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	59 °C
Lumen	620 lm

Sorgente Luminosa

916561		Temperatura colore	2700 Kelvin
		Colore	nero
		CRI	80
		Durata	50000 h
		Risk Group	1
		Larghezza	9.85 cm
		Altezza	26 cm
		Profondità	8.56 cm
		Peso netto	1.1 kg
		Peso lordo	1.32 kg