


FLATT II

veggmontert armatur, PHASE, 2700 K, 9,5 W, svart

FLATT II-lampeserien kombinerer moderne design med høy funksjonalitet. Veggmonterte lamper og pollerlamper er ideelle for å fremheve fasader og stier. Med sjøluftbestandig belegg, Dark Sky-kompatibel lysfordeling (ULOR <2 %), 2700 K varmhvitt lys og valgfri sensortechnologi tilbyr de fleksible løsninger for boligområder og HoReCa.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010102
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	130
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	210
Antall lys på LS C16A	210
Høy innkoblingsstrøm	4.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	81 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	59 °C
Lysytelse	620 lm

Lyskilde

916561		Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
		Farge	black
		CRI	80
		Levetid	50000 h
		Risikogruppe	1
		Bredde	9.85 cm
		Høyde	26 cm
		Dybde	8.56 cm
		Nettvekt	1.1 kg
		Bruttvekt	1.32 kg