


FLATT II

oprawa ścienna, PHASE, 2700 K, 9, 5 W, czarny

Rodzina opraw oświetleniowych FLATT II łączy w sobie nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Oprawy ściennie i słupkowe idealnie nadają się do akcentującego oświetlenia fasad i ścieżek. Dzięki powłoce odpornej na morskie powietrze, rozsyłowi światła zgodnemu z normą Dark Sky (ULOR <2%), ciepłemu białemu światłu 2700 K i opcjonalnej technologii czujników oferują elastyczne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i HoReCa.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010102
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	130
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	9.5 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	210
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	210
Poziom prądu rozruchowego	4.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	81 μs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	59 °C

Źródła światła

916561

A
1
G

E

Strumień świetlny	620 lm
Temperaturabarwy światła	2700 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	9.85 cm
Wysokość	26 cm
Głębokość	8.56 cm
Waga netto	1.1 kg
Waga brutto	1.32 kg