


FLATT II

utanpåliggande väggarmatur, PHASE, 2700 K, 9.5 W, svart

Armaturserien FLATT II kombinerar modern design med hög funktionalitet. De väggmonterade armaturena och pollararmaturena är idealiska för accentuerad fasad- och gångvägsbelysning. Med en ytbeläggning som tål havsluft, ljusfördelning som uppfyller kraven för dark sky (ULOR <2 %), varmvitt ljus på 2 700 K och sensorteknik som tillval erbjuder de flexibla lösningar för bostadsområden och Ho-ReCa.



Art. Nej.	1010102
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Antal genomgående ledningar	130
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	9.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	4.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	81 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	59 °C
Lumen	620 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin

916561		
Färg	svart	
CRI	80	
Livslängd	50000 h	
Riskgrupp	1	
Bredd	9.85 cm	
höjd	26 cm	
Djup	8.56 cm	
Netto vikt	1.1 kg	
Bruttovikt	1.32 kg	