




FLATT II 36

Stehleuchte, PHASE, 2700 K, IP65, quadratisch, anthrazit / braun

Die FLATT II Leuchtenfamilie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Die Wandaufbau- und Pollerleuchten eignen sich ideal zur akzentuierten Fassaden- und Wegebeleuchtung. Mit seeluftbeständiger Beschichtung, Dark-Sky-konformer Lichtverteilung (ULOR <2 %), 2.700 K warmweißem Licht und wahlweise Sensortechnik bieten sie flexible Lösungen für Wohnbereiche und HoReCa.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010103
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	200
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	81 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	75 °C
Lumen	650 lm

Lichtquelle

2481880	
---------	---

Zubehör

228726	Y-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig

Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Farbe	anthrazit/braun
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	18 cm
Breite	6 cm
Höhe	36 cm
Nettogewicht	1.71 kg
Bruttogewicht	2.02 kg
BIG WHITE Seite	733