


FLATT II 36

lampadaire, PHASE, 2700 K, IP65, carré, anthracite / marron

La gamme de luminaires FLATT II combine design moderne et haut niveau de fonctionnalité. Les appliques murales et les bornes sont idéales pour mettre en valeur les façades et éclairer les allées. Grâce à leur revêtement résistant à l'air marin, une répartition de la lumière conforme à la norme Dark Sky (ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 2 %), une lumière d'un blanc chaud de 2 700 K et un système de détection en option, ils offrent des solutions flexibles pour les espaces de vie ainsi que le secteur de la restauration (hôtels, restaurants et cafés).



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010103
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	200
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	210
Nombre de luminaires sur LS C16A	210
Hauteur du courant d'appel	4.1 A
Durée du courant d'appel	81 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	75 °C

Source Lumineuse

		
Accessoires		
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , noir, IP68	
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68	
Lumen	650 lm	
Température de couleur	2700 Kelvin	
Coloris	anthracite/marron	
CRI	80	
Durée de vie	50000 h	
Risk Group	1	
Longueur	18 cm	
Largeur	6 cm	
Hauteur	36 cm	
Poids net	1.71 kg	
Poids brut	2.02 kg	