




FLATT II 36

Gulvlampe, PHASE, 2700 K, IP65, firkantet, antrasitt / brun

FLATT II-lampeserien kombinerer moderne design med høy funksjonalitet. Veggmonterte lamper og pøllerlamper er ideelle for å fremheve fasader og stier. Med sjøluftbestandig belegg, Dark Sky-kompatibel lysfordeling (ULOR <2 %), 2700 K varmhvitt lys og valgfri sensorteknologi tilbyr de fleksible løsninger for boligområder og HoReCa.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010103
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	200
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	210
Antall lys på LS C16A	210
Høy innkoblingsstrøm	4.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	81 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	75 °C
Lysytelse	650 lm

Lyskilde

2481880	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228726	Y-skjÅ, tSBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Farge	anthracite/brown
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	18 cm
Bredde	6 cm
Høyde	36 cm
Nettvekt	1.71 kg
Bruttvekt	2.02 kg
BIG WHITE side	733