


## FLATT II 36

**Stehleuchte, PHASE, 2700 K, IP65, quadratisch, schwarz**

Die FLATT II Leuchtenfamilie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Die Wandaufbau- und Pollerleuchten eignen sich ideal zur akzentuierten Fassaden- und Wegebeleuchtung. Mit seeluftbeständiger Beschichtung, Dark-Sky-konformer Lichtverteilung (ULOR <2 %), 2.700 K warmweißem Licht und wahlweise Sensortechnik bieten sie flexible Lösungen für Wohnbereiche und HoReCa.



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010104                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                                |
| IP Code                               | IP65                             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 03                            |
| Schlagfestigkeit                      | 0.35 Joule                       |
| Montage                               | Aufbau                           |
| Montagedetails                        | Boden                            |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 200                              |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 240 mA                           |
| Schutzklasse                          | I                                |
| Wattage                               | 10 W                             |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 210                              |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 210                              |
| Höhe Einschaltstrom                   | 4.1 A                            |
| Dauer Einschaltstrom                  | 81 µs                            |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt)    | 75 °C                            |
| Lumen                                 | 650 lm                           |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 228726 | Y-VERBINDUNGSBOX ,<br>schwarz, IP68 |
| 228730 | VERBINDUNGSBOX ,<br>IP68, 3-polig   |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Farbe               | schwarz     |
| CRI                 | 80          |
| Lebensdauer         | 50000 h     |
| Risk Group          | 1           |
| Länge               | 18 cm       |
| Breite              | 6 cm        |
| Höhe                | 36 cm       |
| Nettogewicht        | 1.51 kg     |
| Bruttogewicht       | 1.82 kg     |