


FLATT II 36

fristående armatur, PHASE, 2700 K, IP65, fyrkant, svart

Armaturserien FLATT II kombinerar modern design med hög funktionalitet. De väggmonterade armaturena och pollararmaturena är idealiska för accentuerad fasad- och gångvägsbelysning. Med en ytbeläggning som tål havsluft, ljusfördelning som uppfyller kraven för dark sky (ULOR <2 %), varmvitt ljus på 2 700 K och sensorteknik som tillval erbjuder de flexibla lösningar för bostadsområden och Ho-ReCa.



Art. Nej.	1010104
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Antal genomgående ledningar	200
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	4.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	81 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	75 °C
Lumen	650 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin

	
228726	Y-ANSLUTNINGSBOX , svart, IP68
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68

Färg	svart
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18 cm
Bredd	6 cm
höjd	36 cm
Netto vikt	1.51 kg
Bruttovikt	1.82 kg