




FLATT II 62

volně stojící svítidlo, PHASE, 2700 K, IP65, čtvercové, antracit / hnědá

Řada svítidel FLATT II kombinuje moderní design s vysokou funkcí. Nástěnná a sloupková svítidla jsou ideální pro zvýraznění osvětlení fasád a cest. Díky povrchové úpravě odolné proti mořskému vzduchu, rozložení světla v souladu s normou Dark Sky (ULOR <2 %), teplému bílému světlu o teplotě 2 700 K a volitelné senzorové technologii nabízejí flexibilní řešení pro obytné oblasti a HoReCa.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010105
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	200
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	4.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	81 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	75 °C
Lumen	650 lm

Světelného Zdroje

2481880	
---------	---

Příslušenství

228726	INSTALAČNÍ KRABICE Y , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pól- ový, IP68

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	antracit/hnědá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	18 cm
Šířka	6 cm
Výška	62 cm
Hmotnost netto	2.37 kg
Celková hmotnost	2.77 kg
BIG WHITE strana	733