




## FLATT II 62

lampada da terra, PHASE, 2700 K, IP65, quadrata, antracite / marrone

La linea di lampade FLATT II abbina un design moderno a un'elevata funzionalità. Le lampade da parete e i paletti luminosi sono ideali per l'illuminazione d'accento di facciate e sentieri. Grazie al rivestimento resistente alla salsedine, alla diffusione della luce conforme alla norma Dark Sky (U-LOR <2 %), alla luce bianca calda da 2.700 K e alla tecnologia dei sensori opzionale, offrono soluzioni versatili per le zone giorno e HoReCa.



### DATI TECNICI

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                                  | 1010105                                               |
| Numero di diverse finestre                | 1                                                     |
| Codice IP                                 | IP65                                                  |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 03                                                 |
| Resistenza all'urto                       | 0.35 Joule                                            |
| Montaggio                                 | Superficie                                            |
| Dettagli di montaggio                     | Pavimento                                             |
| Dimmerabile                               | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming                    | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi                        | 200                                                   |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria            | 240 mA                                                |
| Classe isolamento                         | I                                                     |
| Wattaggio                                 | 10 W                                                  |
| Temperatura ambiente minima               | -25 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima              | 45 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 210                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 210                                                   |
| Livello di corrente di spunto             | 4.1 A                                                 |
| Durata della corrente di spunto           | 81 µs                                                 |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 75 °C                                                 |
| Lumen                                     | 650 lm                                                |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481880 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 228726 | SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68 |
| 228730 | SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura colore | 2700 Kelvin       |
| Colore             | antracite/marrone |
| CRI                | 80                |
| Durata             | 50000 h           |
| Risk Group         | 1                 |
| Lunghezza          | 18 cm             |
| Larghezza          | 6 cm              |
| Altezza            | 62 cm             |
| Peso netto         | 2.37 kg           |
| Peso lordo         | 2.77 kg           |
| BIG WHITE pagina   | 733               |