




FLATT II 62

staande armatuur, FASE, 2700 K, IP65, vierkant, antraciet/bruin

De FLATT II-lampenfamilie combineert modern design met een hoge functionaliteit. De wand- en paalarmaturen zijn ideaal voor geaccentueerde gevel- en padverlichting. Met een zeeluchtbestendige coating, Dark Sky-conforme lichtverdeling (ULOR <2 %), 2.700 K warm wit licht en optionele sensortechnologie bieden ze flexibele oplossingen voor woonruimtes en horeca.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010105
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	75 °C
Lumen	650 lm

Lichtbron

2481880	
---------	---

Accessoires

228726	Y-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	antraciet/bruin
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	18 cm
Breedte	6 cm
Hoogte	62 cm
Nettogewicht	2.37 kg
Brutogewicht	2.77 kg
BIG WHITE pagina	733