




## FLATT II 62

Lampa stojąca, PHASE, 2700 K, IP65, kwadratowa, antracyt / brązowy

Rodzina opraw oświetleniowych FLATT II łączy w sobie nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Oprawy ściennie i słupkowe idealnie nadają się do akcentującego oświetlenia fasad i ścieżek. Dzięki powłoce odpornej na morskie powietrze, rozsyłowi światła zgodnemu z normą Dark Sky (ULOR <2%), ciepłemu białemu światłu 2700 K i opcjonalnej technologii czujników oferują elastyczne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i HoReCa.



### DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1010105                                                 |
| Różne wyjścia światła                  | 1                                                       |
| Kod IP                                 | IP65                                                    |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 03                                                   |
| Odporność na uderzenia                 | 0.35 Joule                                              |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                                        |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja podłogowa                                        |
| Ściemnialna                            | Tak                                                     |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych          | 200                                                     |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz                                      |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 240 mA                                                  |
| Klasy ochrony                          | I                                                       |
| Wydajność                              | 10 W                                                    |
| Temperatura otoczenia                  | -25 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C                                                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 210                                                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 210                                                     |
| Poziom prądu rozruchowego              | 4.1 A                                                   |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 81 μs                                                   |
| Temperatura w szkło (emisja światła)   | 75 °C                                                   |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481880 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 228726 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA Y , czarna, IP68 |
| 228730 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Strumień świetlny         | 650 lm        |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin   |
| Kolor                     | antracyt/brąz |
| CRI                       | 80            |
| Okres użytkowania         | 50000 h       |
| Risk Group                | 1             |
| Długość                   | 18 cm         |
| Szerokość                 | 6 cm          |
| Wysokość                  | 62 cm         |
| Waga netto                | 2.37 kg       |
| Waga brutto               | 2.77 kg       |
| Strona BIG WHITE          | 733           |