




FLATT II 62

talna svetilka, PHASE, 2700 K, IP65, kvadratna, antracitna / rjava

Družina svetil FLATT II združuje sodoben dizajn z visoko funkcionalnostjo. Svetilke za montažo na steno in svetilke za stebričke so idealne za poudarjeno osvetlitev fasad in poti. S premazom, odpornim proti morskemu zraku, razporeditvijo svetlobe, skladno s standardom Dark Sky (U-LOR <2 %), 2700 K toplo belo svetlobo in izbirno senzorsko tehnologijo ponujajo prilagodljive rešitve za bivalne prostore in HoReCa.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010105
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Število ožičenj	200
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	210
Število svetilk na LS C16A	210
Raven zagonskega toka	4.1 A
Trajanje zagonskega toka	81 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	75 °C
Lumini	650 lm

Svetlobnega Vira

2481880	
---------	---

Dodatki

228726	Y-POVEZOVALNA ŠKATLA , črna, IP68
228730	POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68

Barvna temperatura	2700 Kelvin
Barva	antracit/rjava
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	18 cm
Širina	6 cm
Višina	62 cm
Neto teža	2.37 kg
Bruto teža	2.77 kg
BIG WHITE Stran	733