




FLATT II 62

lattiavalaisin, PHASE, 2700 K, IP65, neliÄ¶, musta

FLATT II -valaisinsarjassa yhdistyvÄ¶t moderni muotoilu ja korkea toiminnallisuus. SeinÄ¶- ja pollarivalaisimet sopivat erinomaisesti julkisivujen ja polkujen korostettuun valaistukseen. Meri-ilmaa kestÄ¶vÄ¶llÄ¶ pinnotteella, Dark Sky -vaatimusten mukaisella valonjakautumisella (ULOR <2 %), 2700 K lÄ¶mpimÄ¶n valkoisella valolla ja valinnaisella tunnistintekniikalla ne tarjoavat joustavia ratkaisuja asuinalueille ja HoReCaan.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010106
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Iskunkestävyys	0.35 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ground
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Läpivientien määrä	200
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	240 mA
Suojausluokka	I
Teho	10 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	210
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	210
Virtavirran taso	4.1 A
Sysäysvirran kesto	81 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	75 °C
Lumen	650 lm

Valonlähteet

2481880	
---------	---

Tarvikkeet

228726	Y-LIITÄNTÄRASIA , musta, IP68
228730	LIITÄNTÄRASIA , 3-napainen, IP68

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
väri	musta
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	18 cm
leveys	6 cm
Korkeus	62 cm
Nettopaino	2.11 kg
Bruttopaino	2.51 kg
BIG WHITE Seite	733