


FLATT II 62

lampada da terra, PHASE, 2700 K, IP65, quadrata, nero

La linea di lampade FLATT II abbina un design moderno a un'elevata funzionalità. Le lampade da parete e i paletti luminosi sono ideali per l'illuminazione d'accento di facciate e sentieri. Grazie al rivestimento resistente alla salsedine, alla diffusione della luce conforme alla norma Dark Sky (U-LOR <2 %), alla luce bianca calda da 2.700 K e alla tecnologia dei sensori opzionale, offrono soluzioni versatili per le zone giorno e HoReCa.



DATI TECNICI

Articolo	1010106
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	200
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	210
Numero di apparecchi a LS C16A	210
Livello di corrente di spunto	4.1 A
Durata della corrente di spunto	81 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	75 °C
Lumen	650 lm

Sorgente Luminosa

	
Accessori	
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68

Temperatura colore	2700 Kelvin
Colore	nero
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	18 cm
Larghezza	6 cm
Altezza	62 cm
Peso netto	2.11 kg
Peso lordo	2.51 kg