


FLATT II 62

candeeiro de pé, PHASE, 2700 K, IP65, quadrado, preto

A família de luminárias FLATT II combina design moderno com alta funcionalidade. As luminárias de parede e de poste são ideais para iluminação acentuada de fachadas e caminhos. Com revestimento resistente ao ar marinho, distribuição de luz em conformidade com Dark Sky (ULOR <2 %), luz branca quente de 2700 K e tecnologia de sensores opcional, oferecem soluções flexíveis para áreas residenciais e HoReCa.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010106
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	200
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	4.1 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	75 °C
Lúmen	650 lm

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

228726	CAIXA DE PEÇA DE UN- IÃO , preto, IP68
228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68

Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Cor	preto
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	18 cm
Largura	6 cm
Altura	62 cm
Peso líquido	2.11 kg
Peso bruto	2.51 kg