


## FLATT II

lámpara de superficie de pared, SENSOR, 2700 K, máx. 10 W, antracita / marrón

La familia de luminarias FLATT II combina un diseño moderno con una alta funcionalidad. Las luminarias de montaje en pared y de bolardo son ideales para la iluminación acentuada de fachadas y caminos. Con un revestimiento resistente al aire marino, una distribución de la luz compatible con el cielo oscuro (ULOR <2 %), luz blanca cálida de 2700 K y tecnología de sensores opcional, ofrecen soluciones flexibles para habitaciones y negocios de hostelería.



### Datos técnicos

Art. N.º	1010107
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	240 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	210
Número de luminarias en LS C16A	210
Nivel de corriente de entrada	12.8 A
Duración de la corriente de entrada	260 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	59 °C
Flujo luminoso	640 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Color	antracita/marrón

## Fuente de luz

916561		IRC	80
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Anchura	9.85 cm
		Altura	26 cm
		Profundidad	9.6 cm
		Peso neto	1.2 kg
		Peso bruto	1.4 kg