




FLATT II

wandopbouwarmatuur, SENSOR, 2700 K, max. 10W, antraciet/bruin

De FLATT II-lampenfamilie combineert modern design met een hoge functionaliteit. De wand- en paalarmaturen zijn ideaal voor geaccentueerde gevel- en padverlichting. Met een zeeluchtbestendige coating, Dark Sky-conforme lichtverdeling (ULOR <2 %), 2.700 K warm wit licht en optionele sensortechnologie bieden ze flexibele oplossingen voor woonruimtes en horeca.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010107
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	12.8 A
Duur van inschakelstroom	260 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	59 °C
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	antraciet/bruin

Lichtbron

916561		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Breedte	9.85 cm
		Hoogte	26 cm
		Diepte	9.6 cm
		Nettogewicht	1.2 kg
		Brutogewicht	1.4 kg
		BIG WHITE pagina	859