


FLATT II

utanpåliggande väggarmatur, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, antracit/brun

Armaturserien FLATT II kombinerar modern design med hög funktionalitet. De väggmonterade armaturena och pollararmaturena är idealiska för accentuerad fasad- och gångvägsbelysning. Med en ytbeläggning som tål havsluft, ljusfördelning som uppfyller kraven för dark sky (ULOR <2 %), varmvitt ljus på 2 700 K och sensorteknik som tillval erbjuder de flexibla lösningar för bostadsområden och Ho-ReCa.



Art. Nej.	1010107
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	12.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	260 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	59 °C
Lumen	640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Färg	antracit/brunt

916561	
--------	---

CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	9.85 cm
höjd	26 cm
Djup	9.6 cm
Netto vikt	1.2 kg
Bruttovikt	1.4 kg