


FLATT II

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, černá

Řada svítidel FLATT II kombinuje moderní design s vysokou funkcí. Nástěnná a sloupková svítidla jsou ideální pro zvýraznění osvětlení fasád a cest. Díky povrchové úpravě odolné proti mořskému vzduchu, rozložení světla v souladu s normou Dark Sky (ULOR <2 %), teplému bílému světlu o teplotě 2 700 K a volitelné senzorové technologii nabízejí flexibilní řešení pro obytné oblasti a HoReCa.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010108
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	12.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	260 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	59 °C
Lumen	620 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	černá

Světelného Zdroje

916561	
--------	---

CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	9.85 cm
Výška	26 cm
Hloubka	9.6 cm
Hmotnost netto	1.13 kg
Celková hmotnost	1.34 kg