




## FLATT II

**Wandaufbauleuchte, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, schwarz**

Die FLATT II Leuchtenfamilie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Die Wandaufbau- und Pollerleuchten eignen sich ideal zur akzentuierten Fassaden- und Wegebeleuchtung. Mit seeluftbeständiger Beschichtung, Dark-Sky-konformer Lichtverteilung (ULOR <2 %), 2.700 K warmweißem Licht und wahlweise Sensortechnik bieten sie flexible Lösungen für Wohnbereiche und HoReCa.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010108            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                  |
| IP Code                               | IP54               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 03              |
| Schlagfestigkeit                      | 0.35 Joule         |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Wand               |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 10                 |
| Primäre Nennspannung                  | 100-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 240 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 10 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 210                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 210                |
| Höhe Einschaltstrom                   | 12.8 A             |
| Dauer Einschaltstrom                  | 260 µs             |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt)    | 59 °C              |
| Lumen                                 | 620 lm             |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin        |
| Farbe                                 | schwarz            |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |                 |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 916561 |  | CRI             | 80      |
|        |                                                                                   | Lebensdauer     | 50000 h |
|        |                                                                                   | Risikogruppe    | 1       |
|        |                                                                                   | Breite          | 9.85 cm |
|        |                                                                                   | Höhe            | 26 cm   |
|        |                                                                                   | Tiefe           | 9.6 cm  |
|        |                                                                                   | Nettogewicht    | 1.13 kg |
|        |                                                                                   | Bruttogewicht   | 1.34 kg |
|        |                                                                                   | BIG WHITE Seite | 859     |