


FLATT II

applique en saillie, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, noir

La gamme de luminaires FLATT II combine design moderne et haut niveau de fonctionnalité. Les appliques murales et les bornes sont idéales pour mettre en valeur les façades et éclairer les allées. Grâce à leur revêtement résistant à l'air marin, une répartition de la lumière conforme à la norme Dark Sky (ULOR (Upward Light Output Ratio) < 2 %), une lumière d'un blanc chaud de 2 700 K et un système de détection en option, ils offrent des solutions flexibles pour les espaces de vie ainsi que le secteur de la restauration (hôtels, restaurants et cafés).



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010108
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	210
Nombre de luminaires sur LS C16A	210
Hauteur du courant d'appel	12.8 A
Durée du courant d'appel	260 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	59 °C
Lumen	620 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	noir

Source Lumineuse

916561		CRI	80
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Largeur	9.85 cm
		Hauteur	26 cm
		Profondeur	9.6 cm
		Poids net	1.13 kg
		Poids brut	1.34 kg