


FLATT II

veggmontert armatur, SENSOR, 2700 K, maks 10 W, svart

FLATT II-lampeserien kombinerer moderne design med høy funksjonalitet. Veggmonterte lamper og pøllerlamper er ideelle for å fremheve fasader og stier. Med sjøluftbestandig belegg, Dark Sky-kompatibel lysfordeling (ULOR <2 %), 2700 K varmhvitt lys og valgfri sensortechnologi tilbyr de fleksible løsninger for boligområder og HoReCa.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010108
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	210
Antall lys på LS C16A	210
Høy innkoblingsstrøm	12.8 A
Varighet innkoblingsstrøm	260 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	59 °C
Lysytelse	620 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Farge	black

Lyskilde

916561	A T G E		
		CRI	80
		Levetid	50000 h
		Risikogruppe	1
		Bredde	9.85 cm
		Høyde	26 cm
		Dybde	9.6 cm
		Nettovekt	1.13 kg
		Bruttovekt	1.34 kg