


FLATT II

wandopbouwarmatuur, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, zwart

De FLATT II-lampenfamilie combineert modern design met een hoge functionaliteit. De wand- en paalarmaturen zijn ideaal voor geaccentueerde gevel- en padverlichting. Met een zeeluchtbestendige coating, Dark Sky-conforme lichtverdeling (ULOR <2 %), 2.700 K warm wit licht en optionele sensortechnologie bieden ze flexibele oplossingen voor woonruimtes en horeca.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010108
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	12.8 A
Duur van inschakelstroom	260 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	59 °C
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

916561		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Breedte	9.85 cm
		Hoogte	26 cm
		Diepte	9.6 cm
		Nettogewicht	1.13 kg
		Brutogewicht	1.34 kg