


FLATT II

oprawa ścienna, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, czarny

Rodzina opraw oświetleniowych FLATT II łączy w sobie nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Oprawy ścienna i słupkowe idealnie nadają się do akcentującego oświetlenia fasad i ścieżek. Dzięki powłoce odpornej na morskie powietrze, rozsyłowi światła zgodnemu z normą Dark Sky (ULOR <2%), ciepłemu białemu światłu 2700 K i opcjonalnej technologii czujników oferują elastyczne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i HoReCa.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010108
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	210
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	210
Poziom prądu rozruchowego	12.8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	260 μs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	59 °C
Strumień świetlny	620 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kolor	czarny

Źródła światła

916561	
--------	---

CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	9.85 cm
Wysokość	26 cm
Głębokość	9.6 cm
Waga netto	1.13 kg
Waga brutto	1.34 kg