


FLATT II

stenska svetilka, SENSOR, 2700 K, maks. 10 W, črna

Družina svetil FLATT II združuje sodoben dizajn z visoko funkcionalnostjo. Svetilke za montažo na steno in svetilke za stebričke so idealne za poudarjeno osvetlitev fasad in poti. S premazom, odpornim proti morskemu zraku, razporeditvijo svetlobe, skladno s standardom Dark Sky (U-LOR <2 %), 2700 K toplo belo svetlobo in izbirno senzorsko tehnologijo ponujajo prilagodljive rešitve za bivalne prostore in HoReCa.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010108
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	210
Število svetilk na LS C16A	210
Raven zagonskega toka	12.8 A
Trajanje zagonskega toka	260 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	59 °C
Lumini	620 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Barva	črna

Svetlobnega Vira

916561		CRI	80
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Širina	9.85 cm
		Višina	26 cm
		Globina	9.6 cm
		Neto teža	1.13 kg
		Bruto teža	1.34 kg